



Formfinisher mit Dehnfunktion

FFT-D, FFT-WC



Leistungen und Vorzüge

- Benutzerfreundliches Bedienfeld mit Display
- Schwenkbares Bedienfeld
- Automatische Bügelsteuerung mit Mikroprozessor für erhöhte Produktivität
- 9 verschiedene Arbeitsprogramme für Kleidungsstücke aller Größen und Stoffe
- Auswahlmethoden des Bügelmodus: automatisch, halbautomatisch oder manuell
- Um 180° für FFT-D und 360° für FFT-WC drehbarer Former für leichte Handhabung der Kleidungsstücke
- Vertikale und seitliche Spannvorrichtungen für ein perfektes Bügelergebnis
- Abnehmbare vordere Kragenklammer
- Einstellbare Schultern
- Automatische Größeneinstellung
- Leistungsfähige Lüftungseinheit mit Luftregulierung
- Möglichkeit der Deaktivierung der Spannvorrichtungen je nach Bedarf
- Anti-Streck-Vorrichtung
- Verbessertes Luftheizsystem (bei FFT-WC)

Sonderausführungen

- 2 PS-Motor
- Alle Dampfbügeleisen mit Träger und Teflongleiter (Standard bei FFT-WC)
- Klammern für Seitenluft (Standard bei FFT-WC)
- Rotationsfähigkeit der Form über 360° (Standard bei FFT-D)
- Seitliche Halterungen
- Elektronische Luftregulierung (FFT-WC)
- Anschluss an die Dampffalle für FFT-D ohne Bügeleisen



Elektroanschlüsse		FFT-D	FFT-WC
Spannung			
400V 3N AC 50Hz	kW(A)	1.2(10)	1.2(10)
208-240V 3 AC 60Hz	kW(A)	1.2(10)	1.2(10)
Dampf-, Luft- und Absauganschluss			
Dampf	DN	15	15
Empf. Dampfdruck	kPa	500-600	500-600
Dampfverbrauch	kg/h	15-20	20-25
Kondensat	DN	15	15
Druckluft**	DN	8	8
Empf. Luftdruck	kPa	600-700	600-700
Luftverbrauch	l/min	40	40
Gewicht			
Netto		160	170
Mit Verpackung		180	190
Maße in mm			
A Breite		620	620
B Tiefe		1020	1020
C Höhe		1575-2325	1575-2325
D		780-1530	780-1530
E		550	550
F		345	345
G		795	795
H		1330	1330
I		830	830
J		530	530
K		160	160
L		40	40
M		45	45

- 1 Steuerfeld
- 2 Elektroanschlüsse
- 3 Dampfanschluss
- 4 Kondensat
- 5 Luftanschluss

