



Dampfkessel

FSB18C, FSB24C



Leistungen und Vorzüge

- Kapazitätsbereich von 8-25 kg und 8-32 kg Dampf/Stunde
- Frei stehender, rechteckiger Kessel
- Standard mit integrierter Wasserzulaufpumpe
- Wassertank für einfache Installation
- Variable Heizungssteuerung zur Energieeinsparung, wenn keine volle Leistung erforderlich ist
- Edelstahltank für Kondensatrückgewinnung zur Energieeinsparung
- Geringer Wartungsaufwand durch Reduzierung der beweglichen Teile auf ein Minimum
- Energiesparfunktion zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs (optional)



Elektrische Anschlüsse		FSB18C	FSB24C
Spannung	400V 3N AC 50Hz kW(A)	19(32)	25(40)
Kesselheizung			
Dampfausstoß	kg/h	25	32
Leistung	kW	18	24
Dampfauslass, Abfluss, Wasseranschlüsse			
Dampfauslass	DN	15	15
Max. Dampfdruck	kPa	500	500
Wasseranschluss	mm	16	16
Kondensateinlass	DN	12	12
Kesselabfluss	DN	15	15
Versanddaten			
Gewicht	netto, kg	110	110
	mit Verpackung, kg	125	125
Maße in mm			
A Breite		460	460
B Tiefe		810	810
C Höhe		1178	1178
D		767	767
E		701	701
F		451	451
G		94	94
H		127	127
1 Steuerfeld	4 Kondensateinlass		
2 Elektroanschlüsse	5 Wasseranschluss		
3 Dampfauslass	6 Kesselabfluss		

