



Detachiertische FSU1, FSU2, FSU3



Modell FSU1
Photo non contractuelle



Modell FSU3
Photo non contractuelle

Leistungen und Vorzüge

- Korrosionsbeständiger Tisch für Vor- u. Nachdetachieren
- Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken
- Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im Betrieb
- Luftpistole, trocknet das Wäschestück

Sonderausführungen

- Eingebaute Absaugung vereinfacht Installation
- Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken
- Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im Betrieb
- Absaugkabine verbessert die Arbeitsbedingungen
- Ökologischer Filter (Aktivkohle) reduziert Lösungsmitteldämpfe im Arbeitsbereich
- Integrierter/optionaler Kompressor vereinfacht Installation

	FSU1	FSU2	FSU3
Leistungen und Vorzüge			
• Korrosionsbeständiger Tisch für Vor- u. Nachdetachieren	X	X	X
• Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken	-	-	X
• Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im Betrieb	X	-	-
• Luftpistole, trocknet das Wäschestück	X	-	X
Sonderausführungen			
• Eingebaute Absaugung vereinfacht Installation	X	X	X
• Dampf/Luft-Pistole entfernt Flecken	X	X	-
• Kaltdetachierpistole entfernt Flecken und ist sicher im Betrieb	-	X	X
• Absaugkabine verbessert die Arbeitsbedingungen	X	X	X
• Ökologischer Filter (Aktivkohle) reduziert Lösungsmitteldämpfe im Arbeitsbereich	X	X	X
• Integrierter/optionaler Kompressor vereinfacht Installation	X	X	-



Elektroanschlüsse		FSU1	FSU2	FSU3
Spannung				
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	0.25*	0.25***	0.25***
230/400-415V/3V 3N 50/60 Hz	kW	1.75**	1.75**	-
Dampf, Luft und Absauganschluss				
Dampf	DN	-	-	15
Empf. Dampfdruck	kPa	-	-	400-500
Dampfverbrauch	kg/h	-	-	5-10
Kondensat	DN	-	-	15
Druckluft	DN	6	-	8
Empf. Luftdruck	kPa	500-700	-	500
Luftverbrauch	l/min	100-200	-	100-150
Absaugung***	mm	Ø100	-	Ø100
Behälterablauf	DN	-	-	15
Zentralabsaugung	mm	-	-	Ø70
Absaugmenge	m ³ /h	-	-	150
Absaugtiefdruck	mm H ₂ O	-	-	140
Versanddaten				
	netto, kg	40	30	70
	verpackt, kg	70	60	100
	in Kiste, kg	100	90	130
Abmessungen in mm				
A Breite		1440	1440	1440
B Tiefe		700	700	420
C Höhe		1650	-	-
D		920	920	920
E		420	420	900
F		520	520	-
1 Elektrischer Anschluss 2 Dampfanschluss 3 Kondensat 4 Luftanschluss 5 Absaugung				

* Ohne Kompressor
 ** Mit Kompressor
 *** Mit Absaugung

