



# Gewerbewaschmaschine

## PW9C

### Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprocessor bietet:**
  - Großes Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Sprachauswahl
- Modell PW9C ist eine Hochleistungswaschmaschine für den professionellen Anwender
- Waschmittelbehälter mit vier Fächern zur manuellen Dosierung von Pulver- oder Flüssigwaschmittel.
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- Große Türöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Ablaufpumpe
- Stromanschluss: Dreiphasen- oder Einphasenanschluss
- Wasserschläuche inklusive



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

### Optionen

- Münzzähler
- Ablaufventil

Wichtige Daten		PW9C	
Fassungsvermögen, max.	kg/lb	9/20	
Schleuderleistung	rpm	1015	
G-Faktor		300	
Heizalternativen	elektrisch 3 AC	5.4 kW	
	elektrisch 1 AC	3.6 kW	
	nicht beheizt	x	
<b>Verbrauchsdaten Buntwäsche 60°C ohne Vorwäsche*</b>		5.4 kW	3.6 kW
Gesamtdauer	min	50	54
Wasserverbrauch (kalt/warm)	Liter	89/17	89/17
Energieverbrauch (Motor/Heizung)	kWh	0.25/0.65	0.25/0.65

\* Wassertemperatur 15°C Kaltwasser und 65°C Warmwasser.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.



Elektrische Anschlüsse*					
Heizung alternativ	Netzspannung		Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung A
	Hz		kW	kW	
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	3.0/5.4	3.1/5.5	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	3.0/5.4	3.1/5.5	16/25
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10

Wasser- und Dampfanschluss	PW9C
Wasserventile	DN 20
Wasserdruck	kPa 150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/Min. 16
Abflussventil (Optional)	ø mm 50/75
Abflusskapazität (Pumpe)	l/Min. 30
Abflusskapazität (Abflussventil)	l/Min. 160
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel (Optional)	3

Anforderungen an den Aufstellort	
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz 16.9
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN 1.4 ± 0.5

Geräuschpegel	
Luftgeräuschpegel	dB(A) 71

Wärmeabgabe	
Prozent der installierten Energie, maximal	5

Versanddaten*	
Gewicht	netto, kg 135
Frachtvolumen	m <sup>3</sup> 0.82

Maße in mm	
A Breite	720
B Tiefe	1130
C Höhe	1113
D	408
E	721
F	831
G	80
H	1030
I	224
J	124
K	1010
L	910
M	278
N	98
O	239

1 Bedienfeld	6 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
2 Türöffnung ø 310 mm	7 Abfluss
3 Waschmittelfach	8 Elektrische Anschlüsse
4 Kaltwasser	9 Dampfanschluss
5 Warmwasser	10 Wasserwiederverwertung

\* Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

